

# AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE PSB-10A-12V



## TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue	230- 240 VAC
Taajuus	45...65Hz
Sähtöturvallisuus	CE- merkitty
Akusto, Powersonic 12V 7Ah	24V / sarjassa 2 kpl 7,0Ah
Tulosulake	T 1,25A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky
Ulostulojännite	13,8VDC
Automaattiset suojaukset	Ylijännite, ylivirta, ulostulon ja akuston oikosulku
Valvonta	
Verkkojännite OK	Vihreä led ( ylin) kannessa
Ulostulojännite OK	Vihreä led ( keskellä)kannessa
Akusto OK	Vihreä led ( alin) kannessa
Akuston syväpurkaussuoja	Irrutus kun jännite n. 20V
Kansi auki indikaatio	Mikrokytkin, avautuva kosketin
Paino	11 kg akkuineen
Kotelointi	Teräskotelo IP20
Kannen lukitus	Työkalulla ( ruuvimeisseli)
Jäähdytys	Vapaa ilmakierto
Toiminta lämpötila	-20°C...+35 °C

## Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku kapasiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSB-10A-12V	230-240VAC	13,8VDC	10A	7Ah	Seinä / 330 x 330 x 80mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 www.nerival.fi sales@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
-------------------------	---	---------------