

HÄTÄLAUKAISUPAINIKKEET

HL5030MG



Yleistä:

Laukaisupainikkeella annetaan käsikäyttöisesti ohjauskeskukselle tai toimilaitteelle laukaisukomento. Sillä voi ohjata esim. magneettilukitusta, käänteistoimintaisia solenoidilukkoja, savun poistoluukkuja, ilmastointia sekä erilaisia hälytyksiä.

Laukaisupainikkeessa lasilevy painettaessa rikkoutuu ja vapauttaa mikrokytkimen. Lasilevy on suojattu muovikalvolla, joten painiketta painettaessa ei tule teräviä sirpaleita, vaan katkennut lasi jää paikoilleen käyttäjää vahingoittamatta. Laukaisun jälkeen mikrokytkin jää pysyvästi hälyttävään tilaan, kunnes painike palautetaan normaalitilaan vaihtamalla lasi.

Painike testataan lasia rikkomatta toimitukseen kuuluvalla erityisellä testiavaimella.

Tuote saatavana myös ”kuitattavalla lasilla”.

Painikkeeseen on saatavana lisävarusteena suojakansi, pinta-asennuskehys sisältyy toimitukseen.

HL 5030MG laukaisupainikkeen tekniset tiedot:

Asennus:	Uppo-/ pinta-asennus	Kosketintoiminto:	1-4 kpl vaihto tai 1 kpl avautuva
Väri:	Vihreä,	Koskettimien lukumäärä:	1-4 kpl
Liittimet:	max. 2,5 mm ²	Mikrokytkimen kosketin resistanssi:	100 mΩ
Materiaali:	Polyfenyleenimuovi	Koskettimien max. virta-kestoisuus cos γ= 1	5A 50VDC/ 3A 230VAC
Mitat: (k x l)	95x 90 mm	Kosketin materiaali:	Hopea
Max. kosteus:	95 %		
Käyttölämpötila:	-40 C... + 85 C		

Maahantuonti ja myynti:

Nerival Oy

PL 31

FI-02361 Espoo

Puh.09-813 4571, Fax. 09-802 1386

e-mail: myynti@nerival.fi